

# Extrem wirtschaftlich: Lizenzfreie Funkgeräte für viele Anwendungsfälle in Industrie, Handwerk, Sport und Freizeit

- Professionelles Design
- Kinderleicht zu bedienen
- 26,5 Stunden Betriebsdauer\*  
\* Typisch bei Verwendung des Akku-Packs BP-232N
- Lediglich 300 g schwer
- Optionale Sprachverschlüsselung  
für hohe Abhörsicherheit



LIZENZFREI



## ZUBEHÖR

Zubehörteile sind in einzelnen Ländern eventuell nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler.



**HM-153L**  
Mikrofon mit Revers-Clip  
und Ohrhörer



**HS-94 + VS-1L**  
Ohrhörer-Headset  
mit Bügelmikrofon



**HS-95 + VS-1L**  
Hinterkopf-Headset  
mit Bügelmikrofon



**HS-97 + VS-1L**  
Kehlkopf-Mikrofon  
mit Ohrhörer



**HM-158L** Stabiles  
Lautsprechermikrofon  
mit fixierbarem Stecker



**HM-159L** Normalgroßes  
Lautsprechermikrofon  
mit Clip



**BP-230** Akku  
7,4 V/980 mAh  
**BP-232N\*** Akku  
7,4 V/2000 mAh



**BP-240**  
Batterielee-  
gehäuse für  
6 Batterien  
AAA (LR03)



**BC-160 + BC-145E\***  
Zum Schnellladen des  
BP-232N in etwa 3 Stunden  
**BC-119N + AD-106 + BC-145E**  
ebenfalls lieferbar



**BC-171 + BC-147E**  
Zum Laden des BP-232N  
in etwa 10 Stunden



**BC-121N + AD-106 (6 Stück) + BC-157**  
Zum Schnellladen von bis zu sechs  
Akku-Packs; 6 AD-106 erforderlich



**VOICE-SCRAMBLER  
UT-109**  
Non-rolling-Typ (#01)

**UT-110** (ohne Abb.)  
Rolling-Typ (#01)



**GÜTRELCLIPS  
MB-93**  
Drehbare Ausführung

**MB-94\*** (ohne Abb.)  
Klemmausführung



**GÜRTELHALTER  
MB-96F**  
Gürtelbefestigung  
für MB-94

**MB-96N** (ohne Abb.)  
Drehbare Ausführung

### OHRHÖRER SP-13

**STROMVERSORGUNG**  
**CP-17L:** Zigarettenanzünder-  
kabel für BC-119N  
**OPC-515L:** Stromversor-  
gungskabel für BC-119N  
**OPC-656:** Stromversor-  
gungskabel für BC-121N

\* wie im Lieferumfang

Count on us!

Icom (Europe) GmbH  
Communication Equipment  
Himmelgeister Straße 100  
40225 Düsseldorf  
Germany  
Telefon (0211) 346047 - Fax (0211) 333639  
www.icomeurope.com - info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler:

**Point electronics**

A- 1060 Wien, Stumpergasse 41 - 43  
Tel.: +43/ 1/ 597 08 80/ 0 FAX: DW 40

www.point.at mail@point.at

ICOM



LIZENZFREI



Originalgröße

PMR446-HANDUNKGERÄT  
**IC-F25SR**



PMP446-HANDYFUNKGERÄT

# IC-F25SR

## Wichtige Merkmale dieser lizenzfreien Geräte

**Kompaktes Gehäuse mit kurzer Antenne**  
Passt bequem in die Jackentasche. Abmessungen: 53 195 38 mm\* (B H T). (\* einschließlich Antenne)

**Ein Leichtgewicht**  
Mit nur 300 g kann man es den ganzen Tag mit sich herum tragen.

**Smart-Klingel**  
Eine Rückantwortfunktion überprüft, ob man sich in Funkreichweite der Gegenstation befindet.

**Leistungsstarker Lilon-Akku**  
Die hohe Kapazität des BP-232N von 2000 mAh ermöglicht bis zu 26,5 Stunden\* Betriebsdauer.  
\* Typischer Betrieb: Tx : Rx : Stand-by = 5 : 5 : 90

**Voice-Scrambler nachrüstbar**  
Optionale Sprachverschlüsselungseinheiten für Abhörsicherheit.  
UT-109 (#01): Typ mit 32 Codes  
UT-110 (#01): 1020-Code-Typ

**Drehknopf zur Kanalwahl**  
Die Wahl der Kanäle erfolgt mit einem Knopf, der 16 Raststellungen hat. CTCSS- (bzw. DTCS-)Gruppencodes können selbst programmiert werden. Kanal 16 dient als Suchlaufkanal.

**Lautstärkeregler**

**Indikator-LED**  
Anzeige verschiedener Betriebszustände in den Farben Grün, Rot und Orange

**Lautsprecher**

**Lautsprecher-Mikrofon-Buchse**  
Anschlussmöglichkeit für externes Audiozubehör wie z. B. ein VOX-Headset.

**Mikrofonöffnung**

**MIL-STD-Konstruktion**  
Das Funkgerät wurde entsprechend MIL-STD 810 getestet, sodass es auch unvorsichtiger Behandlung widersteht.

**Schnelllader im Lieferumfang**  
Das mitgelieferte Ladegerät BC-160 lädt den Akku-Pack BP-232N in 3 Stunden.

**Weitere Merkmale**

- Anrufringel-Funktion
- Batteriesparfunktion
- Time-Out-Timer
- CTCSS/DTCS-Suchlauf
- Anzeige für den Ladezustand des Akkus
- Monitor-Funktion
- Totalreset

**Technische Daten**

- Frequenzbereich: 446,00625 bis 446,09375 MHz
- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Sendeleistung: 0,5 W (ERP)
- NF-Leistung: 0,5 W typisch bei K = 5 % an 8 Ω Last
- Reichweite\*: etwa 3 km (im offenen Gelände)

\* Die Reichweite hängt in der Praxis von der Bebauung des Geländes, den Wetterbedingungen usw. ab. Alle technischen Daten können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

**Mitgeliefertes Zubehör**

• BC-145E • BC-160 • BP-232N • MB-94

# IC-F25SR