

## Schwimmfähig, gut gestylt und einfach bedienbar



● marineblau



● metallicgrau

● perlweiß



Flach, leicht und leistungsfähig



Lademöglichkeit über USB (Micro-B)



11 Stunden Betriebsdauer



Großes LC-Display, einfaches Bedienkonzept



Treibt blinkend an der Wasseroberfläche



Optionales Lautsprecher-Mikrofon HM-213



Blinkt im Wasser

\* nur zur Veranschaulichung

## FEATURES

**Flach, leicht und leistungsfähig**

Unter den schwimmfähigen Marine-Handfunkgeräten ist das IC-M25EURO das flachste (30,5 mm) und leichteste (220 g)\* und seine technischen Daten übertreffen die Erwartungen.

\* von Icom im Juli 2015 ermittelt

**Großes LC-Display, leichtes Bedienkonzept**

Das LC-Display des IC-M25EURO ist etwa 30 % größer als das des Vorgängermodells IC-M23 und zeigt die Kanalnummer und die Statussymbole gut lesbar an. Die Tasten an der Vorderseite sind optimal angeordnet und lassen sich einfach und direkt bedienen.

**USB-Lademöglichkeit (Micro-B-USB-Anschluss)**

Zum Laden verfügt das IC-M25EURO über einen Standard-USB-Anschluss (Micro-B-Typ). Dadurch besteht die Möglichkeit, den eingebauten Akku mit gewöhnlichen Smartphone-Ladern, Zigarettenanzünderkabeln oder anderen Spannungsquellen zu laden\*.

\* Die Ladespannungsquelle muss zum Laden des IC-M25EURO 5 V bei max. 1 A liefern können. Ladefunktion bei Produkten von Fremdherstellern nicht garantiert.

**„Float'n Flash“**

Das IC-M25EURO ist schwimmfähig. Eine rote LED und die Displaybeleuchtung blinken, sodass man es auch im Dunkeln an der Wasseroberfläche gut ausmachen kann.

**11 Stunden Betriebsdauer**

Der eingebaute 1500-mAh-Lithium-Ionen-Akku hat ausreichend Kapazität für etwa 11 Stunden Funkbetrieb\*.

\* Typ. Betrieb mit Tx (Hi): Rx : Stand-by = 5:5:90

**Optionales Lautsprecher-Mikrofon HM-213**

Bei Verwendung des optionalen wasserdichten Lautsprecher-Mikrofon HM-213 lässt sich das Funkgerät bequem am Gürtel tragen und professionell nutzen. Die Schwimmfähigkeit bleibt erhalten, wenn ein HM-213 angeschlossen ist.

**550 mW NF-Leistung**

Die 550 mW (typ.) NF-Leistung sorgen für eine klare Wiedergabe der empfangenen Signale bei großer Lautstärke.

**Weitere Merkmale**

- wasserdicht gemäß IPX7 (30 Minuten in 1 m Tiefe)
- vierstufige Akkuanzeige
- Zwei- und Dreikanalüberwachung\*
- Direktzugriff auf Kanal 16 oder programmierbaren Anrufkanal
- Vorzugskanal-Funktion
- Monitor-Funktion öffnet den Squelch
- Automatische Suchlauffunktion\*
- automatische Displaybeleuchtung
- AquaQuake™-Draining-Funktion

\* außer HOL-Version

## TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		
Frequenzbereich	Tx Rx	156,000 bis 161,450 MHz 156,000 bis 163,425 MHz
HOL-Version	Tx Rx	156,000 bis 161,600 MHz 156,000 bis 163,425 MHz
nutzbare Kanalgruppen		internationale, USA-* und ATIS*-Kanäle * je nach Version
Modulation		16K0G3E (FM)
Stromversorgung		3,7 V DC nominal
Stromaufnahme (bei 3,7 V DC)	Tx Rx (int./ext. Lautsprecher)	2,3 A 300 mA/200 mA (max. NF)
Betriebstemperaturbereich		-15 °C bis +55 °C
Antennenimpedanz		50 Ω
Abmessungen (B×H×T) (ohne vorstehende Teile)		56,6×134,2×30,5 mm
Gewicht (etwa)		220 g (mit FA-SC59V und MB-133)
SENDER		
Ausgangsleistung		5 W (etwa) / 1 W / 0,5 W* * nur deutsche Version
max. Frequenzhub		±5,0 kHz
Frequenzabweichung		±1,5 kHz
Nebenausstrahlung		0,25 µW
Nachbarkanalleistung		70 dB
Restmodulation		40 dB
EMPFÄNGER		
Empfindlichkeit		-6 dBµ emf typ. (bei 20 dB SINAD)
Squelch-Empfindlichkeit		-6 dBµ emf typ. (Schaltschwelle)
Nachbarkanaldämpfung		70 dB
Nebenempfangsunterdrückung		70 dB
Intermodulationsunterdrückung		68 dB
NF-Ausgangsleistung (bei K = 10 %)	int. Lautspr. ext. Lautspr.	550 mW typ. (12 Ω Last, bei 1 kHz) 200 mW (4 Ω Last)

Die Messungen erfolgten entsprechend EN 301-178-2. Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

**Anwendbare IP-Klassifizierung****Standard bezüglich eindringender Medien**

Wasser | IPX7 (wasserdicht)

## ZUBEHÖR

Verschiedene Zubehörtteile sind in einzelnen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler.

**Mitgeliefertes Zubehör:**

Der holografische Aufkleber „GENUINE Hologram Label Attached“ befindet sich auf der Rückseite des Handfunkgeräts. Weitere Informationen dazu auf: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder in anderen Ländern. AQUAQUAKE ist eine Marke der Icom Inc. (Japan). Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Count on us!

**Icom (Europe) GmbH**

Communication Equipment  
Auf der Krautweide 24  
65812 Bad Soden am Taunus  
Germany  
Telefon +49 (0) 6196-7 66 85-0 · Fax +49 (0) 6196-7 66 85-50  
[www.icomeurope.com](http://www.icomeurope.com) · E-Mail [info@icomeurope.com](mailto:info@icomeurope.com)

Ihr Fachhändler:

**Point electronics**

A- 1060 Wien, Stumpergasse 43  
Tel.: +43 / 1 / 597 08 80

[www.point.at](http://www.point.at) [mail@point.at](mailto:mail@point.at)